Techniniai duomenys

	ACI/AOU-35HPR1	ACI/AOU-53HPR1	ACI/AOU-71HPR1	ACI/AOU-105HPS3	ACI/AOU-140HPS3
Šaldymo galingumas, kW	3,5	5,3	7,0	10,6	14,1
Šildymo galingumas, kW	3,8	5,9	7,6	11,7	15,2
Elektrinė galia šaldant, kW	1,1	1,8	2,5	3,9	5,2
Elektrinė galia šildant, kW	1,2	1,9	2,4	3,6	5,4
El. srovės šaldymo metu galingumas,A	7,0	15,0	18,0	10,0	10,5
El. srovės šildymo metu galingumas,A	7,0	15,0	18,0	10,0	10,5
Elektrinė galia, V/Hz/Ph	230/1/50			380/3/50	
EER (naudingo veikimo koeficientas) šaldant	2,95	2,89	2,87	2,73	2,72
COP (naudingo veikimo koeficientas) šildant	3,24	3,19	3,13	2,88	2,78
Oro kiekis viduje, m^3/h	680/600/400	860/760/500	1220/1010/820	1540/1300/1120	
Triukšmo lygis viduje, dB(A)	41/38/35	44/41/38	42/41/39	44/43/41	
Triukšmo lygis lauke, dB(A)	43	54	55	57	59
Vidaus bloko matmenys, mm	570x260x570		840x230x840	840x300x840	
Vidaus bloko apdailos matmenys, mm	647x50x647		950x55x950		
Lauko bloko matmenys, mm	780x547x250	762x593x282	845x695x335	990x966x354	900x1167x340
Vidaus bloko svoris, kg	16	19	24		
Vidaus bloko apdailos svoris, kg	3		9		
Lauko bloko svoris, kg	35	39	53	92	110
Sujungimo vamzdžiai, inch	1/4 - 1/2		3/8 - 5/8	1/2 - 3/4	
Šaltnešio tipas	R410a				